



Videowalls - LED Curtains - Videobanden - Videotrucks - Showtrucks - Advertising Displays



Videowall MVL HD6iod

- Einsatzbereich: In- Outdoor
- Modulgröße: B:640mm x H:720mm x T:146mm
- Gewicht pro Modul: 21kg
- Bildfläche pro Modul: 0,46m²
- Auflösung pro Modul BxH: 96x108 Pixel
- Auflösung: 6,67mm real,
- LED pro Bildpunkt: SMD 3in1
- Mindestbetrachtungsabstand: 4m
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 140°
- Vertikaler Betrachtungswinkel: 140°
- Helligkeit: >6500nits
- Steuerung Helligkeit: 100 Stufen manuell oder automatisch
- Kontrast: >50/10.000lux
- Temperatur: -20°C bis +65°C Umgebungstemperatur
- Schutzklasse: IP 68 Front, IP58 back
- Farben: 1.07 Millionen
- Farbtemperatur: 6500-9300 einstellbar
- Bildwiederholfrequenz: 500Hz - 4800 Hz
- Videoinput: SDI, HD-SDI, Composite, VGA, DVI, HDMI



Konfiguration 16:9

	Breite	Höhe	Fläche	Auflösung	Gewicht	Stromanschluss	
6x3	3840mm	2160mm	8,29m ²	576x324	378kg	16A	
8x4	5120mm	2880mm	14,75m ²	768x432	672kg	32A	
10x5	6400mm	3600mm	23,04m ²	960x540	1050kg	32A	
12x6	7680mm	4320mm	33,18m ²	1152x648	1512kg	63A	HD Auflösung
14x7	8960mm	5040mm	45,16m ²	1344x756	2058kg	63A	HD Auflösung
16x8	10240mm	5760mm	59,00m ²	1536x864	2688kg	2x63A	HD Auflösung
18x9	11520mm	6480mm	74,65m ²	1728x972	3402kg	2x63A	HD Auflösung
20x10	12800mm	7200mm	92,16m ²	1920x1080	4200kg	3x63A	Full HD Auflösung
22x11	14080mm	7920mm	111,51m ²	2112x1188	5082kg	3x63A	Full HD Auflösung

Sämtliche Sonderformate sind mit einem Raster Format von B:640mm x H:720mm baubar

