



Videowalls - LED Curtains - Videobanden - Videotrucks - Showtrucks - Advertising Displays



Videowall MVL HD3id

Einsatzbereich: Indoor
 Modulgröße: B 465,6mm x H 465,6mm x T 78mm
 Gewicht pro Modul: 7,9kg
 Bildfläche pro Modul: 0,46m²
 Auflösung pro Modul BxH: 64x64 Pixel
 Auflösung: 3,63mm real
 LED pro Bildpunkt: 2121 Black LED
 Mindestbetrachtungsabstand: 4m
 Horizontaler Betrachtungswinkel: 140°
 Vertikaler Betrachtungswinkel: 140°
 Helligkeit: 1300nits
 Steuerung Helligkeit: 100 Stufen manuell oder automatisch
 Kontrast: >50/10.000lux
 Temperatur: -10°C bis +45°C Umgebungstemperatur
 Schutzklasse: IP30
 Farben: 1.07 Millionen
 Farbtemperatur: 6500-9300 einstellbar
 Bildwiederholfrequenz: 1000Hz - 3840 Hz
 Videoinput: SDI, HD-SDI, Composite, VGA, DVI, HDMI



Konfiguration 16:9

	Breite	Höhe	Fläche	Auflösung	Gewicht	Stromanschluss
7x4	3259mm	1862mm	6,07m ²	905x517	221kg	3x16A 400V
8x4	3725mm	1862mm	6,94m ²	1035x517	253kg	3x16A 400V
9x5	4190mm	2328mm	9,75m ²	1164x647	356kg	3x16A 400V

