



Videowalls - LED Curtains - Videobanden - Videotrucks - Showtrucks - Advertising Displays



Videowall MVL HD4iod

Einsatzbereich: In- und Outdoor

Modulgröße: B:500mm x H:1000mm x T:68mm

Gewicht pro Modul: 15kg

Bildfläche pro Modul: 0,50m²

Auflösung pro Modul BxH: 108x216 Pixel

Auflösung: 4,63mm real,

LED pro Bildpunkt: SMD 3in1

Mindestbetrachtungsabstand: 3m

Horizontaler Betrachtungswinkel: 140°

Vertikaler Betrachtungswinkel: 140°

Helligkeit: >6000nits

Steuerung Helligkeit: 100 Stufen manuell oder automatisch

Kontrast: >50/10.000lux

Temperatur: -20°C bis +65°C Umgebungstemperatur

Schutzklasse: IP 68 Front, IP58 back

Farben: 48 Bit

Farbtemperatur: 6500-9300 einstellbar

Bildwiederholffrequenz: 3840 Hz

Videoinput: SDI, HD-SDI, DVI, HDMI



Konfiguration 16:9

| | Breite | Höhe | Fläche | Auflösung | Gewicht | Stromanschluss | |
|--------|---------|--------|---------------------|-----------|---------|----------------|-------------------|
| 8x2 | 4000mm | 2000mm | 8m ² | 864x432 | 246kg | 16A | |
| 9x2,5 | 4500mm | 2500mm | 11,25m ² | 972x540 | 346kg | 16A | |
| 10x3 | 5000mm | 3000mm | 15m ² | 1080x648 | 420kg | 32A | |
| 12x3,5 | 6000mm | 3500mm | 21m ² | 1296x756 | 588kg | 32A | HD Auflösung |
| 14x4 | 7000mm | 4000mm | 28m ² | 1512x864 | 784kg | 63A | HD Auflösung |
| 16x4,5 | 8000mm | 4500mm | 36m ² | 1728x972 | 1108kg | 63A | HD Auflösung |
| 18x5 | 9000mm | 5000mm | 45m ² | 1944x1080 | 1260kg | 63A | HD Auflösung |
| 20,5x6 | 10500mm | 6000mm | 63m ² | 2214x1296 | 2030kg | 2x63A | Full HD Auflösung |
| 23x6,5 | 11500mm | 6500mm | 74m ² | 2484x1404 | 2300kg | 2x63A | Full HD Auflösung |
| 25x7 | 12500mm | 7000mm | 84m ² | 2700x1512 | 2700kg | 3x63A | Full HD Auflösung |

Sämtliche Sonderformate sind mit einem Raster Format von B:500mm x H:1000mm oder B:500 x H:500 baubar

