



Videowalls - LED Curtains - Videobanden - Videotrucks - Showtrucks - Advertising Displays



Videowall MVL DP6iod

Einsatzbereich: In- Outdoor

Modulgröße: B:640mm x H:720mm x T:146mm

Gewicht pro Modul: 24kg

Bildfläche pro Modul: 0,46m²

Auflösung pro Modul BxH: 96x108 Pixel

Auflösung: 6,67mm virtual,

LED pro Bildpunkt: 2R 1G 1B, 3mm Oval Lamp

Mindestbetrachtungsabstand: 6m

Horizontaler Betrachtungswinkel: 140°

Vertikaler Betrachtungswinkel: 100°

Helligkeit: >8.500nits

Steuerung Helligkeit: 100 Stufen manuell oder automatisch

Kontrast: >50/10.000lux

Temperatur: -20°C bis +65°C Umgebungstemperatur

Schutzklasse: IP 68 Front, IP58 back

Farben: 1.07 Millionen

Farbtemperatur: 6500-9300 einstellbar

Bildwiederholfrequenz: 500Hz - 4800 Hz

Videoinput: SDI, HD-SDI, Composite, VGA, DVI, HDMI



Konfiguration 16:9

	Breite	Höhe	Fläche	Auflösung	Gewicht	Stromanschluss	
6x3	3840mm	2160mm	8,29m ²	576x324	550kg	16A	
8x4	5120mm	2880mm	14,75m ²	768x432	880kg	32A	
10x5	6400mm	3600mm	23,04m ²	960x540	1375kg	63A	
12x6	7680mm	4320mm	33,18m ²	1152x648	1980kg	63A	
14x7	8960mm	5040mm	45,16m ²	1344x756	2695kg	2x63A	HD Auflösung
16x8	10240mm	5760mm	59,00m ²	1536x864	3520kg	2x63A	HD Auflösung
18x9	11520mm	6480mm	74,65m ²	1728x972	4455kg	3x63A	HD Auflösung
20x10	12800mm	7200mm	92,16m ²	1920x1080	5500kg	3x63A	Full HD Auflösung
22x11	14080mm	7920mm	111,51m ²	2112x1188	6655kg	4x63A	Full HD Auflösung

Sämtliche Sonderformate sind mit einem Raster Format von B:640mm x H:720mm baubar

