



Videowalls - LED Curtains - Videobanden - Videotrucks - Showtrucks - Advertising Displays



Videowall MVL HD4iod

Einsatzbereich: In- und Outdoor
 Modulgröße: B:500mm x H:1000mm x T:68mm
 Gewicht pro Modul: 15kg
 Bildfläche pro Modul: 0,50m²
 Auflösung pro Modul BxH: 108x216 Pixel
 Auflösung: 4,63mm real,
 LED pro Bildpunkt: SMD 3in1
 Mindestbetrachtungsabstand: 3m
 Horizontaler Betrachtungswinkel: 140°
 Vertikaler Betrachtungswinkel: 140°
 Helligkeit: >6000nits
 Steuerung Helligkeit: 100 Stufen manuell oder automatisch
 Kontrast: >50/10.000lux
 Temperatur: -20°C bis +65°C Umgebungstemperatur
 Schutzklasse: IP 68 Front, IP58 back
 Farben: 48 Bit
 Farbtemperatur: 6500-9300 einstellbar
 Bildwiederholffrequenz: 3840 Hz
 Videoinput: SDI, HD-SDI, DVI, HDMI



Konfiguration 16:9

	Breite	Höhe	Fläche	Auflösung	Gewicht	Stromanschluss	
8x2	4000mm	2000mm	8m ²	864x432	246kg	16A	
9x2,5	4500mm	2500mm	11,25m ²	972x540	346kg	16A	
10x3	5000mm	3000mm	15m ²	1080x648	420kg	32A	
12x3,5	6000mm	3500mm	21m ²	1296x756	588kg	32A	HD Auflösung
14x4	7000mm	4000mm	28m ²	1512x864	784kg	63A	HD Auflösung
16x4,5	8000mm	4500mm	36m ²	1728x972	1108kg	63A	HD Auflösung
18x5	9000mm	5000mm	45m ²	1944x1080	1260kg	63A	HD Auflösung
20,5x6	10500mm	6000mm	63m ²	2214x1296	2030kg	2x63A	Full HD Auflösung
23x6,5	11500mm	6500mm	74m ²	2484x1404	2300kg	2x63A	Full HD Auflösung
25x7	12500mm	7000mm	84m ²	2700x1512	2700kg	3x63A	Full HD Auflösung

Sämtliche Sonderformate sind mit einem Raster Format von B:500mm x H:1000mm oder B:500 x H:500 baubar

