



Videowalls - LED Curtains - Videobanden - Videotrucks - Showtrucks - Advertising Displays



Videotrailer T15

Der Videotrailer hat eine Bildfläche von 15m² im 16/9 Format. Das Display ist um 180 Grad drehbar und einer max. Bildunterkante von 3m immer perfekt sichtbar.

Das Display mit 3,9mm Pixelabstand wurde mit Nationstar Reestar Golden Wire Backface SMDs ausgestattet. Das Resultat sind atemberaubende Farben und ein toller Kontrast, auch bei schwierigen Bedingungen.

Mit seinen 5000nits Helligkeit markiert der T15 die obere Grenze des aktuell machbaren was die Kombination von Helligkeit und Kontrast bei 3,9mm Displays im Freien angeht.

Der Trailer ist in 10 Minuten Betriebsbereit und auch genau so schnell wieder abgebaut.

Hier die Eckdaten:

Länge Trailer: 6,6m von Deichsel zu Hinterkante

Breite Trailer: 3,5m von Stütze zu Stütze

Abmessung Videowall: (B)5m x (H)3m

Max. Bildunterkante: 3,1m

Max. Bildoberkante: 6,1m

Durchfahrhöhe: 2,4m

Pixelabstand: 3,9mm Blackface (Nationstar REESTAR)

Mindestbetrachtungsabstand: 3m

Helligkeit: 5000nits (entspricht 7000nits bei whiteface SMDs)

Bildfrequenz: <3000Hz

Stromanschluss: 32A CEE, 40m Zuleitung an Board

Flugpunkte: links und rechts für Tonanlage , je 250kg

Inputs: SDI (1080i 50, 1080 p50), HMDI (720p50, 1080p50)

Zuspieler: Medienserver welcher alle gängigen Formate spielen kann

